



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Grigio 105W  
20000lm 55D - 840 Bianco Freddo  
| IP66

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 255184                        |
| EAN                               | 8721103306418                 |
| Codice Produttore                 | 8721103306418                 |
| Marca                             | Philips                       |
| Nome del fabbricante              | BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 400                          |
| Potenza Lampada                    | 105W                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                           |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 20000lm                 |
| Efficienza (Lm/W)       | 190.5                   |
| Fattore Potenza         | >0.95                   |
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Montaggio                      | Superficie, Soffitto |
| Connessione Infisso            | Altro                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                 |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule       |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +50           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio               |
| Alloggiamento                  | Alluminio            |
| Gamme                          | CoreLine             |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 95  |
| Diametro (mm) | 350 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|